

## PSI-A-3PMETER-HY-TA

Meter con TA per inverter monofase e trifase PSI-A



### TA

Corrente: 100 A / 40 mA

Apertura: Ø16 mm



### Caratteristiche elettriche

Applicazione	Monofase / Trifase
Tensione nominale	2 x 57,7/100 V ~ 2 x 240/415 V   3 x 57,7/100 V ~ 3 x 240/415 V
Range di funzionamento	L-N 207 V ~ 253 V
Corrente massima	100 A / 40 mA
Frequenza	50 / 60 Hz

### Informazioni generali

Marca	CHINT
Modello	DTSU666
Display	LCD, visualizzazione tramite tasti
Cavo di comunicazione	RS485 RJ45
Protocollo	Modbus-RTU
Range di temperatura di funzionamento	-25 °C ~ +55 °C
Umidità relativa	≤ 75% senza condensa
Metodo di installazione	Montaggio su guida DIN da 35 mm
Dimensioni (H x L x P)	98 x 72 x 65,5 mm (toleranza ±1 mm)
TA compatibili	TA1: 100 A / 40 mA, TA2: 100 A / 40 mA
Prodotti compatibili	Inverter Peimar monofase e trifase serie PSI-A

### Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito [www.peimar.com](http://www.peimar.com)