

PSI-A-3PMETER-HY

Meter per inverter monofase e trifase PSI-A



Modello

DTSU666 — Marchio Chint

Dotato di display

con dati di prelievo e immissione

Trasformatore di corrente interno

Inserzione diretta

Specifiche generali

Dimensioni (L x P x A)	72 x 100 x 65,5 mm
Tipo di montaggio	Su guida DIN da 35 mm
Numero di TA (CT)	Nessuno

Campo di misura

Tensione di linea	100 ~ 499 V
Tensione di fase	57,7 ~ 288 V
Corrente	80 A / 5 A

Condizioni ambientali

Tensione	±0,5 %
Corrente	±1 %
Frequenza	±0,01 Hz
Potenza	±1 %
Energia	±1 %

Alimentazione

Tipo di rete	Trifase (3P4W)
Tensione di ingresso AC	57,7 ~ 288 V
Consumo energetico	< 1 W

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio	-25 °C ~ +70 °C
Temperatura di stoccaggio	0 °C ~ +40 °C
Umidità di esercizio	< 75 % (senza condensa)

Comunicazione

Interfaccia	RS485
Velocità di trasmissione (baud rate)	1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com