

PSI-X-1SMETER

PSI-X-1SMETER-TA

Meter monofase della serie PSI-X



Trasformatore di corrente esterno (TA)⁽¹⁾

100 A / 40 mA

1. Accessorio incluso esclusivamente nella confezione del prodotto PSI-X-1SMETER-TA

Informazioni generali

	PSI-X-1SMETER	PSI-X-1SMETER-TA
TA incluso	No	Sì
TA supportato	/	100 A / 40 mA
Interfaccia di comunicazione	RS485	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni (L x A x P)	18 x 100 x 65,5 mm	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ +70 °C	
Umidità relativa	≤ 95% RH (senza condensa)	
Altitudine massima	< 4000 m	

Caratteristiche elettriche

Tipo di rete	IP2W (Monofase)
Tensione nominale	220 ~ 240 V
Campo di tensione operativa	100 ~ 288 V
Consumo proprio	< 1,2 W
Classe di precisione tensione e corrente	Classe 0,5
Classe di precisione potenza attiva	Classe 1
Classe di precisione potenza reattiva	Classe 2
Risoluzione potenza attiva	0,1 W
Frequenza operativa	45 ~ 65 Hz
Risoluzione frequenza	0,01 Hz

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com