

PSI-X-EMS-PR1000

Serie PSI-X

Sistema di gestione dell'energia



Comunicazione con Peimar X portal

WAN	NET4, 10 M / 100 M / 1000 Mbps
4G	CAT4
Formato scheda SIM	Nano-4FF, 12,3 x 8,8 mm; Classe C, 1,8 V
Intervallo di campionamento	Ogni 10 secondi, pacchetto dati 2G

Porte di comunicazione

LAN	NET1 / NET2 / NET3, 10 M / 100 M / 1000 Mbps
WAN	NET2, 10 / 100 / 1000 Mbps
RS485	RS485 x 8
CAN	CAN-FD x 2, CAN-2.0 x 1
Ingressi digitali	DII-DI12, contatto pulito; DI13-DI18, contatto alimentato
Uscite digitali	DO x 8
Ingressi analogici	AI x 4
USB	USB 2.0 x 2

Dati meccanici

Dimensioni (L x A x P)	232 x 113,2 x 59 mm
Peso	1400 g
Metodo di installazione	Montaggio su guida DIN, montaggio a parete

Alimentazione

Tensione di ingresso CC	12 ~ 24 V
Corrente di ingresso CC	0,65 A media (1,17 A di picco)
Potenza assorbita	15,6 W medio (28 W di picco)

Limiti ambientali

Temperatura di esercizio	-40 ~ 60 °C
Umidità relativa	5 ~ 95% UR (senza condensa)
Altitudine massima di esercizio	3000 m
Grado di protezione	IP20

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com