

# PSI-X3-BU-EPSBOX

## Serie PSI-X

EPS box trifase



### Rete

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Corrente massima di ingresso CA | 3 x 63 A                 |
| Tensione nominale CA            | 3 / N / PE ~ 400 / 230 V |
| Frequenza nominale CA           | 50 / 60 Hz               |

### EPS

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Corrente massima di ingresso EPS | 3 x 63 A                 |
| Tensione nominale EPS            | 3 / N / PE ~ 400 / 230 V |
| Frequenza nominale EPS           | 50 / 60 Hz               |

### Carichi

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Corrente di uscita nominale in modalità on grid | 3 x 63 A                 |
| Corrente di uscita nominale in modalità EPS     | 3 x 63 A                 |
| Tensione di rete nominale                       | 3 / N / PE ~ 400 / 230 V |
| Frequenza di rete nominale                      | 50 / 60 Hz               |

### Informazioni Generali

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Temperatura operativa  | -20 °C ~ +60 °C    |
| Tempo di switch        | 0,5 s              |
| Dimensioni (L x H x P) | 220 x 300 x 170 mm |
| Peso                   | 4,85 kg            |

### Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito [www.peimar.com](http://www.peimar.com)