



PSI-X-HPAB-S

PSI-X-HPAB-S | ADAPTER BOX

- WI-FI FERNKONTROLLE**
Volle Kontrolle über die Wärmepumpe
- GEEIGNET FÜR VERSCHIEDENE WÄRMEPUMPEN**
SG Ready, Trockenkontakt- und Analogsteuerung
- ANPASSBARES PROGRAMM**
Für jeden Bedarf
- RS485-VERBINDUNG**
Einfach mit Wechselrichter verbindbar

Elektrische Eigenschaften

Stromadapter	100-240V 50/60HZ AC-Netzteil (Optional); 12V 2A DC-Eingang
Leistungsaufnahme [W]	2,5
Digitale Ausgabe	4x (2 A, 30 Vdc)
Analogausgabe [Vdc]	1x (0-10)

Kommunikation

Wechselrichterkommunikation	RS485
Drahtloses-Modul	WiFi 2.4GHz
EIRP-Leistung	17,46 dBm
Nachfragesteuerungsschnittstelle	Ja

Allgemeine Parameter

Abmessungen (HxBxT)	125 x 125 x 75 mm
Gewicht	0,4 Kg
Betriebstemperaturbereich	-25 - 60 °C
Schutzart	IP65
Installationsmethode	Wandmontage

Zertifizierungen

Für eine vollständige Liste der Zertifikate besuchen Sie bitte www.peimar.com

www.peimar.com

