

## PSI-X-3PMETER-HY

MEDIDOR TRIFÁSICO PSI-X



- ✓ TRANSFORMADOR DE CORRIENTE **INTERNO**  
(medición directa)
- ✓ COMPATIBILIDAD CON INVERSOR **TRIFÁSICO HÍBRIDO Y DE RED**  
serie PSI-X
- ✓ PANTALLA **LCD**  
con datos de salida y entrada

### Características Eléctricas

### PSI-X-3PMETER-HY

Aplicación	Trifásico
Tensión nominal	3 x 220 / 380 V - 3 x 240 / 415 V
Rango de operación	0,7 - 1,3 V
Corriente máxima	80 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Consumo	≤ 15W

### Información General

Marca	CHINT
Modelo	DTSU666
Visualización	LCD
Comunicación	RS485
Rango de temperatura de funcionamiento	Da - 25 °C a 75 °C
Humedad relativa	< 75 % Sin condensacion
Grado de protección	IP51
Metodo de instalacion	Soporte de apoyo DIN35
Dimensiones (A x A x L)	100 x 72 x 65 mm
Peso	0,4 kg
Tipo de conexión	Medición directa (sin TC externos)

### Certificaciones

Para obtener una lista completa de certificados, consulte [www.peimar.com](http://www.peimar.com)

