



## PSI-X-DH1000

HUB DE DATOS PARA INVERSORES  
DE LA SERIE PSI-X

- ✓ **MONITOREO LOCAL Y REMOTO**  
Configuración y monitoreo de múltiples inversores
- ✓ **CONTROL DE LÍMITE DE EXPORTACIÓN**  
Control DRM, control de señal de ripple
- ✓ **CONEXIÓN DE MÚLTIPLES INVERSORES**  
Hasta 60 inversores conectados a la red y 10 inversores híbridos
- ✓ **SOPORTE DEL PROTOCOLO IEC104**

### Características eléctricas

### PSI-X-DH1000

Adaptador de corriente	100-240 V 50/60 Hz 1.5 A CA - 12V 2A CC
Módulo inalámbrico	Wi-Fi 2.4 GHz
Ethernet	10 / 100 M
Gestión de cantidad de dispositivos	60
Interfaz	RS485 x 4, CAN x 1, Ethernet x 1
Contacto seco	AI x 2, DI x 4, DO x 4
Intervalo de transferencia de datos	5 min
Capacidad de almacenamiento expandida	Tarjeta TF de 8 / 16 GB (opcional)
Dimensiones (LxHxP)	205 x 124 x 33 mm
Peso	440 ± 10 g
Grado de protección	IP21
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ +60 °C

### Certificaciones

Para una lista completa de certificados, consulte a [www.peimar.com](http://www.peimar.com)

[www.peimar.com](http://www.peimar.com)

