

PSI-X-1PMETER-ZI

COMPTEUR MONOPHASE PSI-X



- ✓ **TRANSFORMATEUR DE COURANT INTERNE**
(insertion directe)
- ✓ **COMPATIBILITÉ AVEC ONDULEURS MONOPHASÉS EN RÉSEAU ET HYBRIDES**
Série PSI-X
- ✓ **AFFICHEUR LCD**
avec mesures bidirectionnelle

Caractéristiques Électriques

PSI-X-1PMETER-ZI

Application	Monophasé
Tension nominale	220, 230, 240 V
Plage de fonctionnement	0,7 - 1,2 Un
Courant nominal de sortie	5 A
Courant maximum	80 A
Fréquence / Plage	50, 60 / ±5 Hz
Consommation d'énergie	≤ 1 W
Consommation d'énergie maximale	≤ 5 VA

Informations générales

Marque	CHINT
Modèle	DDSU666
Affichage	LCD
Communication	RS485
Température de fonctionnement	-40°C ~ 60°C
Humidité relative	0% ~ 95% sans condensation
Indice de protection	IP54
Système de fixation	Fixation sur rail
Dimensions (H x L x P)	98 x 36 x 65 mm
Poids	0,2 kg

Certifications

Pour plus de certifications, veuillez consulter notre site internet www.peimar.com

