



## PSI-X-5.8SLV-V2

SÉRIE PSI-X-BT - BATTERIE DE STOCKAGE HV

- ✓ INSTALLATION SIMPLE
- ✓ DURÉE DE VIE GARANTIE
- ✓ VOYANT LED D'ÉTAT ET DE CHARGE RÉSIDUELLE

### Données Générales

### PSI-X-5.8SLV-V2

Description du module de batterie	Module batterie SLAVE
Type batterie	Lithium-ion (LiFePO4)
Capacité de la batterie	50 Ah
Énergie nominale de la batterie	5.8 kWh
Puissance max. de sortie	4.0 kW
Poids net	68.5 kg
Dimensions (L x H x P)	474 x 647 x 193 mm
Tension de fonctionnement	100 - 131 V
Plage de température de fonctionnement	0 - 55 °C
Profondeur max. de décharge	90 %
Nombre de cycles	6000
Tension nominale	115.2 V
Courant max de charge	35 A (25A conseillé)
Courant max de décharge	35 A (25A conseillé)
Indice de protection	IP65
Communication	CAN, RS485
Câbles d'alimentation (inclus)	Paire de câbles rouge/noir, 0.8 m AWG10, connecteurs inclus
Câble de données de la batterie (inclus)	0.8 m
Câble de verrouillage de la série	Inclus dans les batteries esclaves
Raccordement	Veillez vous référer aux fiches techniques des onduleurs compatibles.
Garantie	10 Ans

Onduleurs compatibles

Onduleurs hybrides monophasés Peimar série PSI-X1P-HY  
Onduleurs hybrides triphasés Peimar série PSI-X3S-HY

### Certifications

Pour plus de certifications, veuillez consulter notre site internet [www.peimar.com](http://www.peimar.com)

[www.peimar.com](http://www.peimar.com)

