



PSI-X-DH1000

HUB DE DONNÉES POUR ONDULEURS
DE LA SÉRIE PSI-X

- ✓ **SURVEILLANCE LOCALE ET À DISTANCE**
Configuration et surveillance de plusieurs onduleurs
- ✓ **CONTRÔLE DE LIMITATION D'EXPORTATION**
Contrôle DRM, contrôle de signalisation
- ✓ **CONNEXION DE PLUSIEURS ONDULEURS**
Jusqu'à 60 onduleurs connectés au réseau et 10 onduleurs hybrides
- ✓ **SUPPORT DU PROTOCOLE IEC104**

Caractéristiques électriques

PSI-X-DH1000

Adaptateur d'alimentation	100-240 V 50/60 Hz 1.5 A AC - 12V 2A DC
Module sans fil	Wi-Fi 2.4 GHz
Ethernet	10 / 100 M
Gestion de la quantité de dispositifs	60
Interface	RS485 x 4, CAN x 1, Ethernet x 1
Contact sec	AI x 2, DI x 4, DO x 4
Intervalle de transfert de données	5 min
Capacité de stockage étendue	Carte TF de 8 / 16 GB (optionnelle)
Dimensions (LxHxP)	205 x 124 x 33 mm
Poids	440 ± 10 g
Degré de protection	IP21
Plage de température de fonctionnement	-20 °C ~ +60 °C

Certifications

Pour plus de certifications, veuillez consulter notre site internet www.peimar.com

www.peimar.com

