



PSI-X-H-WIFI-ETH

DONGLE WI-FI + LAN POUR ONDULEUR

- ✓ **INSTALLATION RAPIDE**
Avec la fonction Plug&Play
- ✓ **TRANSMISSION DE DONNÉES STABLE**
Assurant une haute fiabilité
- ✓ **IP65**

Caractéristiques électriques

PSI-X-H-WIFI-ETH

Alimentation électrique	5V 200 mA DC
Puissance EIRP	17.41 dBm (Moyenne maximale mesurée)
Puissance nominale	1.4 W
Module sans fil	Wi-Fi 2.4 GHz
Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bande Wi-Fi	2.400 - 2.472 GHz
Ethernet	10 / 100 M
Gain d'antenne	3 dBi
Intervalle de transfert de données	5 min
Degré de protection	IP65
Température de fonctionnement	-35 - 60 °C
Dimensions (L x H x P)	112 x 45.7 x 28.5 mm
Poids	80 ± 10 g

Communication

Méthode	Wi-Fi & LAN
Clignotement rapide de la lumière verte (200 ms)	Déconnexion du routeur
Clignotement lent de la lumière verte (1 s)	Déconnexion de l'onduleur
Vert/Rouge en alternance (200 ms)	Déconnexion du serveur MQTT
Lumière verte fixe	Connecté

Certifications

Pour plus de certifications, veuillez consulter notre site internet www.peimar.com

www.peimar.com

