



PSI-X-HPAB-S

PSI-X-HPAB-S | ADAPTER BOX

- ✓ **CONTRÔLE WI-FI À DISTANCE**
Contrôle total de la pompe à chaleur
- ✓ **ADAPTÉ À UNE VARIÉTÉ DE POMPES À CHALEUR**
SG Ready, contact sec et commande analogique
- ✓ **RÉGLAGE DE L'HORAIRE**
Personnaliser l'horaire pour contrôler
- ✓ **CONNEXION RS485**
Facilement connectable à l'onduleur

Caractéristiques électriques

Adaptateur de puissance	Adaptateur secteur 100-240V 50/60HZ AC (optionnel); entrée 12V 2A DC
Consommation électrique [W]	2,5
Sortie numérique	4x (2 A, 30 Vdc)
Sortie analogique [Vdc]	1x (0-10)

Communication

Communication avec l'onduleur	RS485
Module wireless	WiFi 2.4GHz
Puissance PIRE	17,46 dBm
Interface de contrôle de la demande	Oui

Données générales

Dimensions (H x L x P)	125 x 125 x 75 mm
Poids	0,4 Kg
Plage de température de fonctionnement	-25 - 60 °C
Indice de protection	IP65
Montage	Support de fixation murale

Certifications

Pour plus de certifications, veuillez consulter notre site internet www.peimar.com

www.peimar.com

