

PSI-X-1PMETER-ZI

METER MONOFASE PSI-X



- ✓ **TRASFORMATORE DI CORRENTE INTERNO**
(inserzione diretta)
- ✓ **COMPATIBILITÀ CON INVERTER MONOFASE IBRIDO E DI RETE**
serie PSI-X
- ✓ **DOTATO DI DISPLAY**
con dati di prelievo e immissione

Caratteristiche elettriche

PSI-X-1PMETER-ZI

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Applicazione | Monofase |
| Tensione nominale | 220, 230, 240 V |
| Range di funzionamento | 0,7 - 1,2 Un |
| Corrente nominale | 5 A |
| Corrente massima | 80 A |
| Frequenza / Range | 50, 60 / ±5 Hz |
| Consumo energia | ≤ 1 W |
| Max. Consumo istantaneo | ≤ 5 VA |

Informazioni generali

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Marca | CHINT |
| Modello | DDSU666 |
| Display | LCD |
| Comunicazione | RS485 |
| Range di temperatura di funzionamento | Da -40°C a 60°C |
| Umidità ambientale | 0-95% Senza condensa |
| Grado di protezione | IP54 |
| Metodo di installazione | Montaggio su guida |
| Dimensioni (H x L x P) | 98 x 36 x 65 mm |
| Peso | 0,2 kg |

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com

