



PSI-X-5.8SLV-V2

BATTERIE PER ACCUMULO HV - SERIE PSI-X-BT

- INSTALLAZIONE SEMPLICE
- VITA UTILE GARANTITA
- LED DI STATO E DI CARICA RESIDUA

Informazioni Generali

PSI-X-5.8SLV-V2

Descrizione modulo batteria	Modulo batteria SLAVE
Tipo batteria	Ioni di litio (LiFePO4)
Capacità batteria	50 Ah
Energia nominale batteria	5.8 kWh
Potenza max. di uscita	4.0 kW
Peso netto	68.5 kg
Dimensioni (L x H x P)	474 x 647 x 193 mm
Tensione di funzionamento	100 - 131 V
Range di temp. di funzionamento	0 - 55 °C
Profondità max. di scarica	90 %
Numero di cicli	6000
Tensione nominale	115.2 V
Corrente massima di carica	35 A (25A raccomandata)
Corrente massima di scarica	35 A (25A raccomandata)
Grado di protezione	IP65
Comunicazione	CAN, RS485
Cavi di alimentazione (inclusi)	Coppia di cavi rosso/nero, 0.8 m, AWG10, connettori inclusi
Cavo dati batteria (incluso)	0.8 m
Cavetto di chiusura serie	Inclusi in ciascuna batteria SLAVE
Configurazione	Far riferimento alle schede tecniche degli inverter
Garanzia	10 Anni
Inverter compatibili	Inverter Peimar ibridi monofase serie PSI-X1P-HY Inverter Peimar ibridi trifase serie PSI-X3S-HY

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com

www.peimar.com

