



PSI-X-H-WIFI-ETH

DONGLE WI-FI + LAN PER INVERTER



INSTALLAZIONE SEMPLICE

Con la funzione Plug&Play



TRASMISSIONE STABILE DEI DATI

Un'elevata affidabilità garantita



IP65

Specifiche tecniche

PSI-X-H-WIFI-ETH

Alimentazione	5V 200 mA DC
Potenza EIRP	1741 dBm (Media massima misurata)
Potenza nominale	1.4 W
Modulo wireless	Wi-Fi 2.4 GHz
Wi-Fi standard	802.11 b/g/n
Banda Wi-fi	2.400 - 2.472 GHz
Ethernet	10 / 100 M
Potenza antenna	3 dBi
Intervallo di trasmissione dei dati	5 min
Grado di protezione	IP65
Intervallo temperatura di lavoro	-35 - 60 °C
Dimensioni (L x H x P)	112 x 45.7 x 28.5 mm
Peso	80 ± 10 g

Comunicazione

Metodo	Wi-Fi & LAN
Luce verde lampeggia rapidamente (200 ms)	Disconnessione dal router
Luce verde lampeggia lentamente (1 s)	Disconnessione dall'inverter
Luce verde e rosso alternata (200 ms)	Disconnessione dal server MQTT
Luce verde fissa	Collegato

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com

www.peimar.com

