



PSI-X-HPAB-S

PSI-X-HPAB-S | ADAPTER BOX

- CONTROLLO REMOTO WI-FI**
Per la padronanza totale della pompa di calore
- ADATTO A SVARIE TIPOLOGIE DI POMPE DI CALORE**
SG Ready, Dry contact e Analog control
- PROGRAMMA PERSONALIZZABILE**
Per ogni esigenza
- CONNESSIONE RS485**
Facilmente connettabile all'inverter

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|---|
| Tensione d'entrata nominale | 100-240V 50/60HZ Adattatore di alimentazione AC (Opzionale); 12V 2A ingresso DC |
| Consumo [W] | 2,5 |
| Uscite digitali (DO) | 4x (2 A, 30 Vcc) |
| Uscita analogica (AO) | 1x (0-10 Vcc) |

Connettibilità

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Interfaccia di comunicazione | RS485 |
| Modulo Wi-fi | WiFi 2.4GHz |
| Potenza EIRP | 17,46 dBm |
| Interfaccia controllo domanda | Si |

Specifiche generali

| | |
|--|-------------------|
| Dimensioni (Lunghezza x larghezza x altezza) | 125 x 125 x 75 mm |
| Peso | 0,4 Kg |
| Intervallo temperatura di lavoro | -25 - 60 °C |
| Grado di protezione | IP65 |
| Metodo installazione | Montaggio a muro |

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com

www.peimar.com

