



## SF415M (BF)

### FULL CELL LINE



I moduli fotovoltaici monocristallini Peimar sono realizzati utilizzando una combinazione di processi produttivi innovativi e tecniche ingegneristiche avanzate, garantendo ai clienti la massima resa e prestazioni elevate.

Ciò consente di utilizzare meno pannelli per generare più energia, ideale se lo spazio è limitato o le condizioni ambientali sono difficili.

**30** ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

**30** ANNI GARANZIA PRODOTTO



TECNOLOGIA **PERC**



REAZIONE AL FUOCO: **CLASSE I**



VETRO **ANTI-RIFLESSO**



**ASSICURAZIONE QBE**  
*Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE*

#### Celle



66 CELLE  
MONO gBB M6 | PERC

166 x 166 mm / 6,54 x 6,54"

#### Cornice



COMPATTA E ROBUSTA | 40 mm

ANCORABILE ANCHE  
SUL LATO CORTO <sup>(5)</sup>

## Caratteristiche Elettriche (STC) <sup>(1)</sup>

## SF415M (BF)

Potenza di picco (Pmax) <sup>(2)</sup>	415 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a Pmax (Vmp)	38.6 V
Corrente a Pmax (Imp)	10.75 A
Tensione di circuito aperto (Voc) <sup>(2)</sup>	46.32 V
Corrente di corto circuito (Isc) <sup>(2)</sup>	11.39 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	20 A
Efficienza modulo	20.84 %
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

## Caratteristiche Meccaniche

Celle	66 (6 x 11) M6 monocristalline PERC
Dimensioni Cella	166 x 166 mm / 6.54 x 6.54"
Cover Frontale	3.2 mm / 0.13" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsula	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nero
Finiture Backsheet	Bianco
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP67
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1100 mm / 43.31"
Sezione Cavi	4.0 mm <sup>2</sup> / 0.006 in <sup>2</sup>
Dimensioni	1900 x 1048 x 40 mm / 74.80 x 41.25 x 1.57"
Peso	22 kg / 48.5 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 15 <sup>(3)</sup>

## Caratteristiche Temperatura

NMOT <sup>(3)</sup>	45±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0.37 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0.28 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0.042 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C - +85°C


## Packaging <sup>(4)</sup>

Dimensione pallet	1950 x 1200 x 1210 mm / 76.77 x 47.24 x 47.64"
Pannelli per pallet	27
Peso	610 Kg / 1344 lbs


## Certificazioni

Resistenza al fuoco	Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177)
---------------------	---

## Dimensioni



## Caratteristiche Corrente/Voltaggio



1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000W/m<sup>2</sup>, Temperatura Modulo 25°C, Massa d'aria 15

2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp). Irraggiamento 800W/m<sup>2</sup>, Temp. ambiente 20°C, Velocità vento 1m/s

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio